

# termolac®

**NEU bei LUDWIG LEINER KG**

## **Vorteile:**

- Biegbar bis 180 Grad ohne Rissbildung der Lackschicht (t=1)
- Unbegrenzt verfügbare Farbpalette (RAL, NCS und andere Farbsysteme)
- Sehr gute Planheit (Trägermaterial Novelis EN AW-5005 H24)
- Einsatz hochwitterungsbeständiger Pulverlacke
- Beschichtung im Horizontalverfahren (ohne Aufhängelöcher)
- Beschichtung von Sonderfarben auch Tafelweise möglich. Bänder ab 100qm.
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit jeder Tafel durch rückseitige Kennzeichnung

## **Eigenschaften:**

**Material:** Novelis EN AW-5005 H24 - fassadenplan oder dem

**Chromatierung:** beidseitig farblos

**Farbe:** identisch zu Ihren Profilen

**Lackierung:** Höchstbeständige Pulverlacke, Polyester in Pulverform

**Dicke der Lackschicht:** mind. 60 my.

**Glanz:** 80 % +/- 5 %, satiniert und matt auf Anfrage

**Oberfläche:** ohne Aufhängelöcher - vollflächig nutzbar

**Schutzfolie:** 80 my transparent oder schwarz-weiß, UV-beständig





